

# Steinteppich

elegant & modern



„Do-it-your-  
self“ **SYSTEM**  
In wenigen Schritten  
zum neuen Look

**myELMO**  
der Bodenbelag aus Naturstein

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt myELMO entschieden haben! Mit myELMO bekommen Sie in wenigen Schritten einen neuen Bodenbelag der nicht nur elegant und modern ist, sondern auch zeitlos!

**myELMO steht für elegantes und modernes Design im In- und Outdoor Bereich.**

Mit dem eigens entwickelten Verlege-Set für die pflegeleichten und zeitlosen Steinteppiche ist es nun für Jedermann möglich, dem Wunsch der persönlichen Oberflächengestaltung nachzukommen.

Mühevolles Erkundigen nach dem passenden Produkt gehört nun der Vergangenheit an. Mit myELMO erstellen Sie innerhalb von wenigen Arbeitstagen den perfekten Belag.

Mit freundlichen Grüßen

**www.splitthandel.de**

myELMO ist ein Produkt der GSH.

## Warum „do-it-yourself“?!

Der Steinteppich gewinnt aufgrund seiner Eigenschaften, wie die Allergikerfreundlichkeit, immer mehr an Bedeutung. Um dem Heimwerker die eigene Verarbeitung ermöglichen zu können, haben wir das Premium Set für Boden entwickelt. Anhand der passend abgemengten und aufeinander abgestimmten Komponenten ist es nun für jedermann möglich, den Steinteppich zu verlegen. „Do-it-yourself“!!!



## INHALT CONTENT

THEMA	SEITE	THEMA	SEITE
EDITORIAL	2	EINSATZBEREICH WINTERGARTEN	9
UNSER TEAM	3	DAS MYELMO SET	10-11
EINSATZBEREICH BÜRO	4-5	DAS SORTIMENT	12-14
MYELMO EINSATZGEBIETE	6-7	MINI-ANLEITUNG	15
MYELMO VORTEILE	8		





**FLEXIBEL - EINSETZBAR**

**STEINTEPPICH  
KÖRNUNG**  
2-4 mm

**MATERIAL - KRISTALL GRAU**



**KRISTALL GRAU**  
2-4 mm

myELMO ist in verschiedenen Farben erhältlich.

**MODERN & ELEGANT**  
Schaffen Sie authentische Flächen.



DER NATURSTEINBODEN FÜR DEN INNEN-  
UND AUSSENBEREICH

myELMO ist in der Tat universal einsetzbar. In geschlossenen Räumen wie z. B. im Wohnzimmer aber auch auf Terrassen wird unser Steinteppich gern verarbeitet. Der Einsatz im Badezimmer ist ebenfalls sehr beliebt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



INNEN- & AUSSENBEREICH TREPPE



INNENBEREICH LOGOS



INNENBEREICH FLUR



INNENBEREICH WOHNZIMMER



INNENBEREICH FENSTERBANK



INNEN- & AUSSENBEREICH GARAGE



INNENBEREICH WINTERGARTEN





## myELMO bietet eine ganze Reihe von Vorteilen!

Die wichtigsten Punkte haben wir auf dieser Seite für Sie zusammengefasst.

- ✓ Sehr angenehmes Laufgefühl & fußwarm
- ✓ Pflegeleicht und zeitlos
- ✓ Natursteinmaterial zweifach abgesiebt, sehr wenig Feinanteil
- ✓ Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ✓ Einfach zu verarbeiten
- ✓ Geeignet für die Fußbodenheizung, speichert Wärme
- ✓ Fugenlos
- ✓ Allergikerfreundlich, statisch nicht aufladbar
- ✓ Direkt auf vorhandene Fliesen auftragbar

## Warum myELMO!

**„Alles kann immer noch besser gemacht werden, als es gemacht wird.“**

*Henry Ford*


In diesem Sinne, wir entwickeln unsere Produkte stets weiter um Ihren Bedürfnissen noch gerechter zu werden.

*„Ihre Meinung steht deshalb an erster Stelle.“*



## EINSATZGEBIET - FLUR

STEINTEPPICH  
KÖRNUNG  
2-4 mm



**MARMOR WEISS**  
ST 2-4

myELMO ist in verschiedenen Farben erhältlich.

**MODERN & ELEGANT**  
Schaffen Sie authentische Flächen.

## MATERIAL - MARMOR WEISS

### Hochwertiger Boden

Der hochwertige Boden ist strapazierfähig und langlebig. Er eignet sich für stark beanspruchbare Flächen, wie Büros.



# Inklusive



## Die myELMO Premium-Sets für den optimalen Start!

Das praktische Premium-Set für horizontale Flächen beinhaltet Grundierung, Bindemittel und 20 kg Natursteinmaterial, die Farbe ist immer frei wählbar. Mit einem Premium-Set können Sie eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m<sup>2</sup> (bei einer Aufbauhöhe von 6 mm Höhe) verlegen.

## BODEN PREMIUM-SET

### INHALT & EIGENSCHAFTEN

- Grundierung 71-15
- (2-komponentig)
- Bindemittel 94-02 (1-komponentig)
- 20 kg Natursteinmaterial  
(Farbe frei wählbar)
- **Glänzende** Optik



## NATURSTEIN FARBEN

### Vorteile ✓

- ✓ Passend abgemischt
- ✓ Leicht zu handhaben
- ✓ Grundierung inklusive
- ✓ Auf PU-Basis (keine Vergilbung)

- ✓ Reicht für eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m<sup>2</sup> (bei 6-8 mm Aufbau)
- ✓ Lösemittelfrei




**KRISTALL GELB ST**  
2-4 mm



**KRISTALL GRAU ST**  
2-4 mm



**KRISTALL GRÜN ST**  
2-4 mm



**MARMOR SCHWARZ ST**  
2-4 mm



**MARMOR ORANGE ST**  
2-4 mm



**MARMOR WEISS ST**  
2-4 mm



**MARRONE ST**  
2-4 mm




**ROSA CORALLO ST**  
2-4 mm



**GLAS BERNSTEIN**  
3-6 mm




**GLAS GRÜN**  
3-6 mm



**GLAS KLAR**  
3-6 mm



**GLAS TÜRKIS**  
3-6 mm



**GLAS BLAU**  
3-6 mm



**GLAS SCHWARZ**  
3-6 mm



**GLAS LILA**  
3-6 mm



**GLAS GELB**  
3-6 mm



**GLAS ROT**  
3-6 mm

Die Farben der Produktbilder können geringfügig von den tatsächlichen Materialfarben abweichen.

## Das myELMO Sortiment

Aufgrund der Vielfalt an Produkten sind mit dem myELMO Steinteppich die verschiedensten Einsatzgebiete möglich. Ob direkt auf Bitumen, einen brüchigen Estrich mit unserem Sortiment decken wir viele Einsatzmöglichkeiten ab.

### Grundierung 71-15



1,2 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup>

#### Produktmerkmale:

- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 - 4,0 m<sup>2</sup>
- ✓ Set-Inhalt Boden
- ✓ Innen- & Außenbereich
- ✓ 2-komponentig

Die auf Epoxyd basierende 2-komponentige Grundierung dient als Haftgrund für den Steinteppich. Dieser kann durch weitere Einstreuung von getrocknetem Quarzsand erhöht werden kann. Die Grundierung kann mit einer Lackierrolle auf nahezu jedem Untergrund aufgetragen werden, d. h. Holz, Beton, Estrich, vorhandene Fliesen oder auch Gipskarton. Komponente A und B werden miteinander gemischt und mit einem kleinen Quirl am Akkuschrauber vermengt (siehe Anleitung).

### Bindemittel 94-02



1,2 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 0,6 - 0,8 kg / m<sup>2</sup>

#### Produktmerkmale:

- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m<sup>2</sup>
- ✓ Set-Inhalt Boden
- ✓ Innen- & Außenbereich
- ✓ 1-komponentig
- ✓ UV-beständig
- ✓ flexibel

Unser myELMO Bindemittel 94-02 ist ein hochwertiges, lösemittelfreies 1-komponentiges Bindemittel auf PU-Basis. Somit ist es sowohl im Innen-, als auch Außenbereich einsetzbar. Im Premium-Set ist das Bindemittel von der Menge fertig für 20kg Steinmaterial abgestimmt.

# MADE IN GERMANY

Das komplette myELMO Sortiment wird in Deutschland produziert.\*



## Werkzeugreiniger



1,0 kg Gebinde

## Produktmerkmale:

- ✓ Spezialreiniger

Der Reiniger dient zur Reinigung des Werkzeuges. Während der Glättung sollte mit einem in den Reiniger getränkten Trockentuch oder einer Sprühflasche die Kelle nach jedem abziehen gereinigt werden. Das verhindert ein Aufrauhen der Fläche. Bitte nur diesen zugelassenen Werkzeugreiniger für myELMO verwenden!

## Porenfüller

**WICHTIG:** Ein Porenfüller verändert immer die Optik des Steinteppichs.



2,4 kg Gebinde, Verbrauch je nach Untergrund ca. 1,2 - 1,4 kg/m<sup>2</sup>

## Produktmerkmale:


- ✓ Gebindeinhalt reicht für eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m<sup>2</sup>
- ✓ Innenbereich
- ✓ Verschließt die Poren
- ✓ 1-komponentig

Der 1-komponentige Porenfüller dient dazu, den Schmutz wie Hautschuppen oder Haare oberflächlich zu halten und sie nicht in die Poren eindringen zu lassen. Achtung der Porenfüller ist keine Wassersperrschicht! Nach endgültiger Aushärtung des Steinteppichs kann der Porenfüller mit einem Fugengummi in die Poren einmassiert werden. Einsatzgebiet ist der Innenbereich, nicht für den Dauernassbereich geeignet.

# NOTIZEN

## Anleitung (Innen und Außenbereich) MINI

BODEN  
PREMIUM-SET



### 1 Untergrund Reinigung

Der Boden muss staubfrei und trocken sein

### 2 Grundierung mischen

Komponente B in Komponente A schütten und langsam quirlen

### 3 Grundierung auftragen



Zusammengemischte Grundierung, mit der Farbwalze dünn auftragen. **Achtung** die Mischung sofort verarbeiten, nicht stehen lassen. (evtl. mit Quarsand einstreuen)

### 4 Bindemittel vorbereiten

Behälter gut schütteln

### 5 Material und Bindemittel vermischen

Gründlich, langsam und nicht zu lange verquirlen, bis das Material gleichmäßig be netzt ist, Wärmeentwicklung vermeiden



### 6 Steinteppich Masse verteilen

Masse in kleine Haufen, auf die zu versehenen Flächen auskippen

### 7 Optimale Schichthöhe durch Schienen

Für Einsteiger oder große Flächen eignen sich Schienen um die optimale Aufbauhöhe von 6 oder 8 mm zu erreichen

### 8 Oberfläche glätten

Mit Glättkelle Fläche glätten und verdichten

### 9 Finaler Check und trocknen lassen

Fläche auf offene Stellen überprüfen, Steinteppich ist nach 14 Stunden begehbar



Grafschafter Splitt Handel • Mittelesch 4 • 49849 Wilsum • Tel. 05945 - 299993 - 0 • Fax 05945 - 299993 - 19